

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente desenvolvido para ser usado em paredes e tetos em áreas internas e externas com o intuito de aglutinar partículas soltas e uniformizar a absorção da superfície que receberá pintura.

Possui aditivos especiais para prevenir fungos e mofo, ótimo rendimento, é leve e fácil de aplicar.

CORES

Disponível apenas na versão incolor.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira.

Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias.

Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com argamassa apropriada ou Massa Regularizadora ONE SP e aguarde a cura mínima.

PREPARO DO FUNDO PREPARADOR

Produto pronto para uso, não é necessário diluir, basta misturar até obter um líquido homogêneo, sem grumos.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas e materiais pulverulentos.

Aplicar com rolo, pincel e/ou trincha, uma demão do produto, espalhando por toda superfície a ser pintada, aguardar secagem de acordo com a embalagem, para proceder a aplicação do revestimento final.

Aguarde no mínimo entre 12 e 24 horas para aplicar o próximo revestimento ou fazer a pintura final.

Aguardar 5 dias para cura completa.

RENDIMENTO

Cada 1 litro de produto rende entre 5 e 8 m², com acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície que receberá a aplicação do Fundo Preparador.

EMBALAGEM

Latas ou Baldes com 3,6 e/ou 18 Litros.

VALIDADE E ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 4 unidades de 3,6 litros, e 3 unidades para 18 ou 22 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido Leitoso

Densidade aparente entre 0,9 e 1,1 g cm³

Composição: Resina acrílica estireno-butadieno, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes dois fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.